

Data Sheet · Dekton

Recommended thickness according to application

Ficha Técnica · Dekton

Espesor recomendado según aplicación

	Application Aplicación	4mm	8mm	12mm	20mm	30mm
Vertical	Furniture - Mobiliario					
	Interior wall Pared interior					
	Door Puerta					
	Skirting board Rodapié					
	Backsplash Frente cocina					
	Beam Viga					
	Glued façade Fachada pegada					
	Swimming pool cladding Pared piscina					
	Stairs Escalera					
	Ventilated facade Fachada ventilada					
Work Surfaces - Superficies de trabajo	Table Mesa					
	Vanity top Encimera baño		Dekton Protek*			
	Kitchen countertop Encimera cocina		Dekton Protek*			
	Food service Buffet			Without holes Sin huecos		
Horizontal	False ceiling Falso techo	Dekton Protek				
	Interior flooring Solería interior					
	Underfloor heating Suelo radiante					
	Raised floor Suelo técnico				Dekton Protek	
	Roof Tejado					
	Swimming pool floor Suelo piscina					
	Outdoor pedestrian pavement Pavimento exterior peatonal					
	Stairs Escalera					
	Outdoor parking surface Pavimento exterior aparcamiento					

* Dekton Protek with maximum distance between supports of 50cm.

* Dekton Protek con distancia máxima entre apoyos de 50cm.

 Recommendation | Recomendación

 Possible | Posible

The author of the project must value the appropriate thickness based on the planned activity and specific needs that cannot be collected in this guidance sheet.

El autor del proyecto debe valorar el espesor apropiado en función de la actividad prevista y necesidades específicas que no se pueden recoger en esta ficha orientativa.